

### ALU 80 STATIQUE

Le film Alu 80 Statique réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une petite partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et assure un look extérieur contemporain. De plus, cette variante "statique" se pose très facilement.



Garantie SOLAR SCREEN®  
**5 ANS**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

### LAIZES DISPONIBLES:



**152 cm**

### INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Transmission des UV                  | 18 %      |
| Transmission lumière visible         | 24 %      |
| Réflexion lumière visible extérieure | 60 %      |
| Réflexion lumière visible intérieure | 60 %      |
| Energie solaire totale rejetée       | 79 %      |
| Energie solaire totale rejetée 2*    | 75 %      |
| Ratio solaire :                      |           |
| Réflexion énergie solaire            | 55 %      |
| Absorption énergie solaire           | 33 %      |
| Transmission énergie solaire         | 12 %      |
| Réduction éblouissement              | 83 %      |
| Valeur "g"                           | 0.20      |
| Valeur 'u'                           | 5.1       |
| Coefficient d'ombrage                | 0.22      |
| Type de pose :                       |           |
| Longueur du rouleau                  | 20 m      |
| Composition film                     | PET + PVC |
| Épaisseur                            | 100 µ     |

Couleur depuis l'extérieur : ARGENT

### CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique
2. Adhésif de liaison
3. PVC avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
4. Liner de protection, jetable après pose



### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.*

### CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ✓ |
| Simple vitrage teinté               | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair                | ! |
| Double vitrage teinté               | ✗ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ! |
| Double vitrage gaz                  | ! |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ! |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✗ |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.